BLUMIG 403 S

Características

- Tensión trifásica 220v / 380V / 440V
- Cabezal separado con ruedas.
- Sistema de purga de gas.
- Extensión de 5 mt del alimentador.
- Cáncamos para maniobra.

Funciones

- MIG
  - Tres salidas de inductancia
  - 2T/4T de salida de alambre
- Soldadura con temporizador
- Pantalla Digital de Voltaje / Amperaje.

Accesorios

Antorcha MIG, 3mts de cable con tenaza a tierra, 5mts de cable de conexión para alimentador de Alambre Solido modelo TF 300 y carrito porta botellas.

Especificaciones técnicas

MODELO	BLUMIG 403 S
Tensión nominal de entrada (V)	Tres fases
Tensión de suministro (V)	220 / 380 / 440
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Corriente máxima (A)	400
Rango de corriente de salida (A,)	35 - 400
Ciclo de trabajo (%) (40 °C)	350 amp al 35%
	270 amp al 60%
	210 amp al 100%
Tension de soldadura	18 – 46 voltios
Diámetro de alambre (mm)	0.8 / 1.0 / 1.2
Numero de rodillos	4
Tamaño (mm)	500mm x 1180mm x 950mm
Peso	144 Kg.
Clase de aislamiento	H
Clase de Protección	IP21
GARANTIA	2 años

- **Contamos con servicio técnico, repuestos y asesoría técnica en soldadura y máquinas.**

MASOLTECH S.A.C. **Dpto. Máquinas de Soldar, Accesorios y Ventas.**

Oficina: Pasaje Luya 1974 _ teléf. (01)3246546 MOVIL 994867220 – La Victoria

Correo: ventas@masoltech.com **WEB:** www.masoltech.com