

BLUMIG 503 S

Características

- Tensión trifásica automática 220v / 380V / 440V
- Cabezal separado con ruedas.
- Sistema de purga de gas.
- Extensión de 4 mt del alimentador.
- Cáncamos para maniobra.
- Carrito con porta botellas.

Funciones

- MIG
 - Tres salidas de inductancia 2T/4T de salida de alambre
- Interruptor de control de gas
- Arco manual
- Pantalla Digital de Voltaje / Amperaje.
- Indicador de sobrecarga y alarma de Operación Crítica.



Accesorios

Antorcha MIG, 3mts de cable con tenaza a tierra, 5mts de cable de conexión para alimentador de Alambre Solido, 1 alimentador de alambre modelo TF 400

Especificaciones técnicas

MODELO	BLUMIG 503 S
Tensión nominal de entrada (V)	Tres fases
Tensión de suministro (V)	220 / 380 / 440
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Salida Nominal	350A/31.5V
Velocidad de alimentación de alambre (m/min)	0.6 - 21
Corriente máxima (A)	500
Rango de corriente de salida (A,)	50 - 500
Ciclo de trabajo (%) (40 °C)	450 amp al 35%
	345 amp al 60%
	270 amp al 100%
Tension de soldadura	19 – 54 voltios
Diámetro de alambre (mm)	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6
Tamaño (mm)	600mm x 1250mm x 1050mm
Peso	144 Kg.
Clase de Protección	IP21
GARANTIA	2 años

- Contamos con servicio técnico, repuestos y asesoría técnica en soldadura y máquinas

MASOLTECH S.A.C. Dpto. Máquinas de Soldar, Accesorios y Ventas.

Oficina: Pasaje Luya 1974 _ teléf. (01)3246546 MOVIL 994867220 – La Victoria

Correo: ventas@masoltech.com

WEB: www.masoltech.com