

CITOLINE 3000 TS

Características

- Tensión trifásica 220v / 380v / 440v
- Cabezal separado con ruedas.
- Sistema de purga de gas.
- Autonomía del alimentador: 5 metros.

Funciones

- MIG
 - Dos salidas de inductancia 2T/4T de salida de alambre
- Soldadura con temporizador
- Voltímetro y amperímetro digital



Accesorios

Antorcha MIG, 3mts de cable con tenaza a tierra, 5mts de cable de conexión para alimentador de Alambre Solido modelo DV 4004, carrito porta botellas y regulador.

Especificaciones técnicas

MODELO	CITOLINE 3000 TS
Tensión nominal de entrada (V)	Tres fases
Tensión de suministro (V)	220 / 380 / 440
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Corriente máxima (A)	330
Rango de corriente de salida (A,)	35 - 330
Ciclo de trabajo (%) (40 °C)	300 amp al 35%
	230 amp al 60%
	180 amp al 100%
Tension de soldadura	18 – 45 voltios
Diámetro de alambre (mm)	0.8 / 1.0 /1.2
Numero de rodillos	4
Tamaño (mm)	480x1280x780
Peso	118 Kg.
Clase de aislamiento	H
Clase de Protección	IP23
GARANTIA	2 años

- Contamos con servicio técnico, repuestos y asesoría técnica en soldadura y máquinas.

MASOL TECH S.A.C. Máquinas de Soldar, Corte Equipos y Accesorios.

Oficina: Pasaje Luya 1974 _ teléf. (01)3246546 MOVIL 994867220 – La Victoria

Correo: ventas@masoltech.com

WEB: www.masoltech.com